



TIMM-DESENCOS

Formulado con aceites vegetales y aditivos para el desencofrado de hormigón de calidad

Aplicación

Especial para hormigón prefabricado y de obra cuando se quiera conseguir un acabado de calidad. El producto se descompone biológicamente

Beneficios/Ventajas

- Obtención de superficies lisas sin burbujas y sin manchas.
- Hormigón curado a temperatura.
- Superficies horizontales o verticales.
- Condiciones de vibración difíciles.
- No perjudica la adherencia de pinturas, estucado, yeso, etc...

Valores Típicos

Características	Unidad	Valor	Norma
Aspecto		Líquido límpido	
Color		Amarillo claro	
Densidad 20°C	gr/ml	0,85	DIN 51757
Punto de inflamación	°C	88	DIN ISO 2592
Viscosidad 50°C	cSt	5,4	DIN 51562

Modo de empleo

Se utiliza tal cual mediante pulverización sobre cualquier tipo de molde con un rendimiento de 40 m²/litro.

Precauciones

Almacenar bajo cubierto

NOTA:

La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.